C-2-5.1-i

Checklist: Lavori susseguenti

Per l'utilizzatore i lavori susseguenti rappresentano una fonte di contaminazione da prodotti fitosanitari da non sottovalutare. Durante lo svolgimento di questi lavori è quindi fondamentale proteggersi correttamente e adottare buone pratiche e abitudini corrette.

N°	Domande di controllo	Risposte
1	I tempi di rientro sono rispettati prima di cominciare i lavori susseguenti?	☐ sì ☐ no
2	Sono utilizzati preferibilmente prodotti di livello 1 (giallo) secondo lo standard semplificato per la protezione degli utilizzatori in modo che gli operai non debbano proteggersi durante i lavori susseguenti (guanti sempre raccomandati)?	☐ sì ☐ in parte ☐ no
3	Nei veicoli vi è un angolo riservato a strumenti e equipaggiamento sporco chiaramente separato da un angolo pulito dedicato a cibo, bevande, telefono, ecc.?	☐ sì ☐ no
4	I veicoli sono attrezzati con acqua fresca, sapone, asciugamani e sacco della spazzatura, in modo da potersi lavare le mani?	☐ sì ☐ no
5	I sedili dei veicoli sono protetti (p.es. con dei sacchi della spazzatura)?	☐ sì ☐ no
6	Il datore di lavoro fornisce sistematicamente ai dipendenti dei dispositivi di protezione individuale (condizioni asciutte = guanti traspiranti tipo ISO 18889 GR, condizioni umide = almeno ISO 18889 G1)?	☐ sì ☐ no
7	Il datore di lavoro esige che gli operai indossino sistematicamente dei guanti durante i lavori susseguenti?	☐ sì ☐ no
8	Durante i lavori susseguenti, se umido, gli operai indossano vestiti lunghi che coprono braccia e gambe e scarpe chiuse (p.es. secondo la norma EN ISO 27065, C1/C2)?	☐ sì ☐ no
9	Prima delle pause e di salire a bordo dei veicoli ognuno si lava le mani?	☐ sì ☐ no
10	Per le pause ogni operaio ha a disposizione una bottiglia d'acqua personale con il proprio nome in etichetta?	☐ sì ☐ no
11	Una volta rientrati in azienda, gli operai si cambiano e si fanno una doccia?	☐ sì ☐ no
12	I vestiti utilizzati per i lavori susseguenti sono lavati regolarmente, se possibile dopo ogni utilizzo?	☐ sì ☐ no
13	L'abitacolo del veicolo (volante, maniglie, ...) è regolarmente pulito? I coprisedili sono cambiati spesso?	☐ sì ☐ no
14	In condizioni umide si evita di eseguire i lavori susseguenti?	☐ sì ☐ in parte ☐ no

Vestirsi secondo la norma EN ISO 27065, C1/C2 protegge sia dal sole, sia dal contatto con i prodotti fitosanitari.

Per svolgere i lavori susseguenti in condizioni asciutte i guanti del tipo ISO 18889 GR sono adeguati.

I sedili del veicolo possono essere protetti con dei sacchi dell'immondizia.

Per le questioni relative alle domande alle quali non si è potuto rispondere «Sì», bisogna adottare le misure necessarie.

N°	Misura necessaria da adottare	Termine	Responsabile	Effettuato al

Ulteriori informazioni:

Per maggiori informazioni consultare il Toolkit Protezione dell'utilizzatore – Prodotti fitosanitari, sui siti internet buonepraticheagricole.ch o spia.ch

Realizzato in collaborazione da:

agridea
www.agridea.ch

BUL SPAA SPIA
www.spia.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO
www.seco.admin.ch

Con il sostegno finanziario di:

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

suva

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cofinanziato della CFSL
www.cfsl.ch

2ª edizione, gennaio 2024